

計画書宛名								監督官庁						
工事名								設計監理						
施工場所														
現場責任者		印			連絡先		TEL			FAX				
提出期限		平成 年 月 日			提出部数			部			運搬時間			
作成日付		平成 年 月 日											30分程度	
		No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
工事の内容	打込み箇所													
	納入予定時期		平成 年 月 日					～		平成 年 月 日				
	数量 (・)													
確認事項	① 設計基準強度 (N/・)													
	② 計画供用期間の級													
	耐久設計基準強度 (N/・)													
	③ 構造体強度保証値 S (N/・)													
④ 調合管理強度 (N/・)														
呼び方	コンクリートの種類													
	呼び強度													
	スランプ・スランプフロー													
	粗骨材の最大寸法													
	セメントの種類													
配合種別		標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特		
協議・指定事項	アルカリ反応抑制対策の方法													
	混和材料の種類													
	混和剤の種類													
	塩化物含有量 (kg/・)													
	呼び強度を保証する材齢 (日)													
	空気量 (%)													
	流動化後のスランプ増大量 (cm)													
	軽量コンクリートの単位容積質量 (kg/・)													
	コンクリート温度の限度 (°C)													
	水セメント比の目標の上限 (%)													
	単位水量の目標の上限 (kg/・)													
	単位材量の目標の上・下限値 (kg/・)													
	配合の適用期間	標準	4月上旬～6月下旬											
		修正	6月下旬～10月上旬											
標準		10月上旬～12月上旬												
修正		12月上旬～4月上旬												
添付書類	工場概要			アル骨成績表				技術係			出荷係			
	納入経路図(距離・時間)			コンクリート技士・主任技士登録証写										
備考														

計画書宛名								監督官庁				
工事名								設計監理				
施工場所												
現場責任者		印			連絡先		TEL			FAX		
提出期限		平成 年 月 日			提出部数 3 部			運搬時間		○ 30分程度		
作成日付		平成 年 月 日								30分を大幅に超える (60分程度)		
No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
工事の内容	打込み箇所											
	納入予定時期		平成 年 月 日			～			平成 年 月 日			
	数量 (・)											
確認事項	① 設計基準強度 (N/・)											
	② 計画供用期間の級											
	耐久設計基準強度 (N/・)											
	③ 品質基準強度 (N/・)											
④ 気温による補正 (N/・)												
呼び方	コンクリートの種類											
	呼び強度											
	スランブ・スランブフロー											
	粗骨材の最大寸法											
	セメントの種類											
配合種別		標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	標・修・特	
協議・指定事項	アルカリ反応抑制対策の方法											
	混和材料の種類											
	混和剤の種類											
	塩化物含有量 (kg/・)											
	呼び強度を保証する材齢 (日)											
	空気量 (%)											
	流動化後のスランプ増大量 (cm)											
	軽量コンクリートの単位容積質量 (kg/・)											
	コンクリート温度の限度 (°C)											
	水セメント比の目標の上限 (%)											
	単位水量の目標の上限 (kg/・)											
	単位水比の目標の上・下限値 (kg/・)											
	配合の適用期間	標準	4月上旬～6月下旬									
		修正	6月下旬～10月上旬									
標準		10月上旬～12月上旬										
修正		12月上旬～4月上旬										
添付書類	工場概要			アル骨成績表				技術係		出荷係		
	納入経路図 (距離・時間)			コンクリート技士・主任技士登録証写								
備考												